

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От Антонина Димитрова Димитрова в качеството ми на Управител (посочете длъжността) на Управител (посочете фирмата на участника) на ТЕКРА ЕООД, вписано в търговския регистър при агенция по вписванията с ЕИК BG 030432222, със седалище и адрес на управление София 1592, жк "Дружба" 1, бул "Проф.Цветан Лазаров" 35.

тел. 02/ 96 94 767 факс:002/9791787, електронен адрес: tekra@tekra.bg

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Видин“

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката:

1. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата обществена поръчка.
2. Имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката след влизане в сила на договора, като ще го изпълняваме точно през целия срок на неговото действие.
3. Ще извършим доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ –Видин. При необходимост ще извършваме ремонтна дейност и ще осигуряваме резервни части, материали и консумативи за целия гаранционен срок, считано от датата на сключване на договора.
4. Ще осъществяваме предмета на поръчката, след предварително съгласуване с Възложителя на посочения адрес:
– гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4;
5. Ще се отзоваваме на повикване от Възложителя, както следва:
- до 1 /един/ работен ден в работно време от 8.00 до 16.30;
6. Всички разходи за доставка, строително-монтажни дейности, транспортни разходи, гаранционна поддръжка, вкл. и доставка след рекламация за предложената от нас система за видеонаблюдение в административната сграда на ТП НОИ - Видин ще са за наша сметка.
7. Гаранционният срок на извършените строително – монтажни дейности е 60 (шестдесет месеца) (не по-малък от 12 месеца).
8. Гаранционният срок на вложените, материали и консумативи е 60 (шестдесет месеца) (не по-малък от 12 месеца).
9. След изпълнение на системата за видеонаблюдение, ще Ви предоставим протокол за извършени 72-часови проби на системата, протокол за проведено обучение за работа със системата и приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на извършените строително-монтажни дейности. След приемане на извършената услуга и двустранно подписване на предоставените протоколи, ще Ви предоставим надлежно издадена фактура.
10. Ще предоставим гаранция в размер на 5% от стойността на договора, която ще е със срок на валидност от датата на влизането му в сила до датата на изтичане на гаранционния срок на системата за видеонаблюдение, съгласно един от изброените за това начини в договора.
11. Техническите показатели на предложената от нас система за видеонаблюдение са следните:

№	Описание	кол.	м.ед.	Модел/производител	Технически показатели
1	IP камера, за външен монтаж 4MP, инфрачервена подсветка, обектив 3.6mm	8	бр.	IPC-HFW4431TP-ASE-0360B IP / DAHUA	Вандалоустойчива булет IP камера 4MP, интелигентна IR подсветка - 60 м. Видео: 4MP(2592x1520) при 20 кад/сек, компресия: H.265+

Рег. ЕС / 679
128

					/H.264, 1/3" CMOS сензор, обекти 3.6 mm, 0.01 Lux в цветен режим, WDR 120dB. Професионален набор вградени аналитични функции – детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: Технология ePoE, PoE (802.3af), 12VDC/12W. Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, IK10. Работна температура -30°C~60°C. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелител. Корпус метал. 151x113 mm.
2	IP куполна камера 2MP за вътрешен монтаж, инфрачервена подсветка	8	бр.	IPC-HDBW4231EP-ASE-0280B IP / DAHUA	Вандалоустойчива куполна IP камера 2MP, интелигентна IR подсветка - 30 м. Видео: 2MP(1980x1020) при 60 кад/сек, компресия: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.8" SONY STARVIS CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 110°, 0.007 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D DNR. Професионален набор вградени аналитични функции – детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: Технология ePoE, PoE (802.3af), 12VDC/7W. Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, IK10. Работна температура -30°C~60°C. За външен монтаж. Корпус метал.
3	IP Видеорекордер, 16 канала	1	бр.	NVR5216-4KS2 16 канала / DAHUA	16-канален мрежови видеорекордер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, в реално време: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компресия H.265+/H.264, максимален трафик: 320 Mbps общо за всички канали. 2 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xusb. Аналитични функции – детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия.

Реш. ВС/679 11/30

					изоставен/липсващ обект, броене на хора, Heat Map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 1U, 375x282x56 mm
4	20 портов POE комутатор	1	бр.	PFS4218-16ET-190 20 портов POE свич / DAHUA	20-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (свич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 + 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, общо≤190W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура -10°C~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970
5	Твърд диск HDD 8TB	2	бр.	ST8000VX0002 HDD 8TB / DAHUA	HDD 8TB SATA - DAHUA, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Скорост на четене 180 MB/s, 64MB CASH, 5900 RPM
6	UPS 2000VA / 1200W 9 min	1	бр.	UPS Line Interactive 2000VA / 1200W 9 min / BORRI	Line Interactive, EN 62040-3-VI 2000VA / 1200W, 1xSchuko & 4xIEC C13, Batteries 2pc 12V 9Ah, Back up (min) 9, USB
7	Кабел UTP 4x2xAWG24 cat. 5E A	6	бр.	PFM920I-5EUN Кабел UTP 4x2xAWG24 cat. 5E / DAHUA	C5e U/UTP 100 MHz PVC AWG24 99.99% OFC (oxygen free copper)
8	КАБ. КАНАЛ 12.5X32 БЯЛ	1400	м.	Legrand	КАБЕЛЕН КАНАЛ 12.5X32 БЯЛ
9	Монтажна кутия	8	бр.	PFA122 монтажна кутия / DAHUA	PFA122 - Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери. Отвор с резба M20 / G ½" за щуцер; IP66, тегло: 0.55 кг.; товар до 3 кг., Материал: алуминий. Размери: 134x134x55 mm
10	Монтажна кутия	8	бр.	PFA136 монтажна кутия / DAHUA	PFA136 - Кутия за монтаж и свързване на куполни камери. Алуминий, отвори с резба M20/G½" за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,19кг. Размери: Ф111.5x34 mm.
11	Шкаф 22U 600x600 стоящ	1	бр.	Шкаф 22U 600x600 стоящ / CANOVATE	Шкаф 22U 600x600 стоящ ST
12	Вентилаторен блок 2х, с термостат	1	бр.	Вентилаторен блок 2х, с термостат / CANOVATE	Вентилаторен блок 2х, с термостат ST
13	Комплект за свързване на шкафове	1	бр.	CANOVATE	Комплект за свързване на шкафове ST
14	Захранващ блок 8х шуко 19" 1U, с ключ	1	бр.	Захранващ блок 8х шуко 19" 1U / MMC	Захранващ блок 8х шуко 19" 1U, с ключ
15	Панел 19" 1U аранжиращ, 5 PVC скоби	2	бр.	Панел 19" 1U аранжиращ /	Панел 19" 1U аранжиращ, 5 PVC

Рет ЕС/679 Рет ЕС/678

				CANOVATE	скоби
16	Полица фиксирана 600 шкаф, 50 kg	2	бр.	Полица фиксирана 600 шкаф, 50 kg / CANOVATE	Полица фиксирана 600 шкаф, 50 kg
17	Панел 19" 1U C5e UTP 24XRJ45, зареден	1	бр.	Панел 19" 1U C5e UTP 24XRJ45/MMC	Панел 19" 1U C5e UTP 24XRJ45, зареден
18	Пач корда C5e U/UTP 1.0 m PVC, червена	17	бр.	Корда C5e U/UTP 1.0 m PVC /MMC	Корда C5e U/UTP 1.0 m PVC, червена
19	Куплунг C5e UTP 1XRJ45	16	бр.	Куплунг C5e UTP 1XRJ45/MMC	Куплунг C5e UTP 1XRJ45
20	Монитор 43" LED	1	бр.	DHL43-F600 /DAHUA	DHL43-F600 - LCD DID монитор 43" . Индустриален дизайн 24/7 с LEDподсветка; Разделителна способност 1920x1080. Яркост 350 cd/m ² , контраст 1200:1; Response time 5ms; Входи: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Audio×1 ; Високоговорител; Консумация: 58W; В комплекта: захранване, стойка за маса,VGA кабел; VESA стандарт; Размери: 967mm×561mm×86 mm

Гр. София
17.07.2019 година.

Подпис и печат:

Антонина Димитрова



Рет ЕС/679

Рет ЕС/679

124